

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, Plotdateien zu erstellen um Sie dann bei einem Plotservice ausplotten zu lassen oder um Ihre Einstellungen zu überprüfen:

1. Sichern Sie Ihre Zeichnung aus ArchiCAD als \*.pln Datei mit den entsprechenden AusschnittSet oder als \*.pmk Datei ab.
2. Öffnen Sie den PlotMaker, erstellen Sie ein neues Layoutbook oder öffnen Sie ein vorhandenes und wählen Sie in den Masterlayouteinstellungen "Aktuellen Plotter" und den Button "Plottereinstellung.." aus.
3. Wählen Sie im folgenden Dialog links oben "Hewlett-Packard" aus. Im darunterliegenden Pop-Up Menü wählen Sie den "HP DesignJet 650C", "HP DesignJet 750C" oder "HP DesignJet 1050C".
4. Stellen Sie bei "Papier" die von Ihnen benötigte Größe (z.B. Metrisch A3) ein und bestätigen mit "OK".
5. Bestätigen Sie auch die evtl. "Warnung! Sie haben einen anderen Plotter gewählt..." mit "OK".
6. Wichtig! Betätigen Sie nach den vorgenommenen Einstellungen den Button "Anwenden".
7. Importieren Sie nun Ihre \*. pln oder \*.pmk Datei und plazieren Sie diese in einem Layout.
8. Achten Sie darauf, dass Sie dem Layout auch das entsprechende Masterlayout mit den gewünschten Einstellungen zugewiesen haben.
9. Wählen Sie in der Menüleiste unter "Ablage" "Plotten" aus.
10. Wichtig! Überprüfen Sie, ob unter Plottoptionen "Alle Skalieren mit 100%" aktiviert ist.
11. Im Dialogfenster "Plotten" wählen Sie "Datei" aus. Jetzt können Sie Ihre Zeichnung (Layout) auf Ihrer Festplatte oder in Ihren Projektordner als \*.PLT "Sichern..".
12. Wenn Sie Ihre Zeichnung gesichert haben, können Sie diese auf einen Datenträger kopieren und beim Plotservice ausplotten lassen.

Überprüfen der Plotdatei:

- A. Gehen Sie auf „Ablage“ – „Öffnen“.
- B. Stellen Sie bei Dateityp „HPGL-Datei (\*.PLT)“ ein und wählen Sie die gesicherte \*.plt Datei.
- C. „Öffnen“ Sie diese und überprüfen Sie Ihre Einstellungen



**GSHELP SUPPORT UND SERVICE**

MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREN HOTLINE-ZEITEN UND NUMMERN FINDEN SIE UNTER:  
[WWW.GSHELP.DE](http://WWW.GSHELP.DE)